

Micro 750 WM

(750 VA)



Merkmale:

- Energiesparende Bauweise: Verbraucht 50% weniger Strom als vergleichbare Modelle
- Integrierte intelligente Ladeeinrichtung: 90% Aufladung in nur 4 Stunden
- Lädt auch bei niedriger Eingangsspannung: Doppelt so leistungsfähig wie vergleichbare Modelle
- Hochentwickelte Mikroprozessor-Steuerung: Garantiert hohe Zuverlässigkeit
- Automatische Spannungsstabilisierung bei Unter- und Überspannung
- Automatischer Neustart nach Netzausfall
- Simulierte Sinusspannung
- Kaltstartfunktion
- Integrierte USB-Schnittstelle und RJ45-Telefonschutz
- Batteriebetrieb möglich
- Ausgang stromstoß-geschützt
- Regional übliche Steckdosen
- Einfach austauschbare Batterie
- Optionaler Antennen- oder Netzwerkschutz über koaxialen Anschluss





Micro 750 WM

	750
Nennleistung	750VA / 450W
EINGANG	
Spannung	110/120V~ oder 220/230/240V~
Spannungsbereich	85-140V~ / 170-280V~
Frequenzbereich	50Hz oder 60Hz ±1%
AUSGANG	
Ausgangsspannung	110/120V~ oder 220/230/240V~
Spannnungsregelung (Batteriebetrieb)	±10%
Frequenzbereich (Batteriebetrieb)	50Hz oder 60Hz ±1%
Umschaltzeit	2-6 ms typisch, max. 10 ms
Spannungsform (Batteriebetrieb)	Simulierter Sinus
BATTERIEN	
Anzahl und Typ	1x 12V / 9Ah
Ladezeit (typisch)	4 Stunden bis 90%
ANZEIGEN	
Netzbetrieb	Grünes Signallicht
Batteriebetrieb	Gelbes Signallicht, blinkend
Fehler	Rotes Signallicht
SCHUTZ	
Vollständig	Überlastung, Entladung, Überladung
AKUSTISCHER ALARM	
Batteriebetrieb	Alle 10 Sekunden
Batterieladung niedrig	Jede Sekunde
Überlastung	Alle halbe Sekunde
Batterieaustausch	Alle 2 Sekunden
Fehler	Dauerton
MECHANISCHE DATEN	
Ausgangssteckdosen	Wahl zwischen Schuko, NEMA, UK und Südafrika
Abmessungen (LxBxH)	292 x 199 x 91 (einschließlich Fuß)
Gewicht	5,88kg
UMGEBUNG	
Luftfeuchtigkeit	0 – 95% rel. Feuchtigkeit beo 0 – 40°C (nichtkondensierend)
Betriebsgeräusch	< 40dB
STEUERUNG	
USB	Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, Mac
RS232 optional	

Juli 2016

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG

Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

Tel. +49 (0) 91 91 / 70 05 - 0 \cdot Fax +49 (0) 91 91 / 70 05 - 20

info@adpos-ups.de · www.adpos-ups.de

